

Серия ST-FS-Pro



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
167 Лм/Вт



Назначение:

Освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий, открытых складов производственного назначения, а так же не заменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264	Климатическое исполнение	УХЛ1
Номинальная частота, Гц	50	Температура эксплуатации	-45...+50
Коэффициент мощности	не менее 0,98	Коэффициент пульсации	менее 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Степень защиты	IP65	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Цветовая температура, К	5000		
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80		

Таблица модификаций:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Prometei ST-FS-Pro-50	47	7 850	330*112*130
Prometei ST-FS-Pro-100	93	15 540	670*112*130
Prometei ST-FS-Pro-100/2	94	15 700	330*224*130
Prometei ST-FS-Pro-150	141	23 550	330*336*130
Prometei ST-FS-Pro-200	186	31 070	670*224*130
Prometei ST-FS-Pro-200/4	188	31 400	330*448*130
Prometei ST-FS-Pro-300	279	46 600	670*336*130
Prometei ST-FS-Pro-400	372	62 130	670*448*130

Крепление:

Консольное крепление на трубу до 52 мм

