

Серия ST-FS



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
3 лет



Эффективность
143 Лм/Вт



Назначение:

Освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий, открытых складов производственного назначения, а так же не заменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264	Климатическое исполнение	УХЛ1
Номинальная частота, Гц	50	Температура эксплуатации	-45...+50
Коэффициент мощности	не менее 0,98	Коэффициент пульсации	менее 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Степень защиты	IP65	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Цветовая температура, К	5000		
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80		

Таблица модификаций:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Prometei ST-FS-50	50	7 150	330*112*130
Prometei ST-FS-100	100	14 300	670*112*130
Prometei ST-FS-100/2	100	14 300	330*224*130
Prometei ST-FS-150	150	21 450	330*336*130
Prometei ST-FS-200	200	28 600	670*224*130
Prometei ST-FS-200/4	200	28 600	330*448*130
Prometei ST-FS-300	300	42 900	670*336*130
Prometei ST-FS-400	400	57 200	670*448*130

Крепление:

Консольное крепление на трубу до 52 мм

