

Серия ST-Classic




Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
160 Лм/Вт

Назначение:

Предназначен для освещения дорог категорий IA, IB, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию модификаций с различными типами КСС, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264	Климатическое исполнение	УХЛ1
Номинальная частота, Гц	50	Температура эксплуатации	-60...+55
Коэффициент мощности	не менее 0,98	Коэффициент пульсации	менее 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Степень защиты	IP67	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Цветовая температура, К	5000	Защита	380 В
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80		

Таблица модификаций:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Prometei ST-Classic-60	60	9 600	250*187*75
Prometei ST-Classic-90	90	14 400	300*187*75
Prometei ST-Classic-120	120	19 200	400*187*75

Крепление:

Консольное крепление на трубу от 43 до 60 мм

Таблица модификаций:

